

Eco Logic

Para pequenos jardins e espaços, o Eco-Logic permite um controle simples na eficiência de rega.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Número de estações: 4, 6
- Tipo: Fixo
- Modelo: Interno
- Programas independentes: 2 (personalizáveis)
- Horas de início por programa: 4 (personalizáveis)
- Tempo de execução máximo da estação: 4 h
- Compatível com os sensores Klik da Hunter e outros sensores meteorológicos do tipo micro-interruptor
- Derivação do sensor de chuva
- Atraso de rega programável: 1 a 7 dias
- Ciclo manual
- O programa de teste permite verificações rápidas do sistema
- Quick Check™
- Memória não volátil
- Proteção automática contra curto-circuito
- Regulagem sazonal (global): 10% a 150%
- Atraso entre estações (máximo): 4 h
- Os programas personalizáveis permitem a simplificação do controlador
- Período de garantia: 2 anos



Especificações eléctricas

- Entrada do transformador: 230/240 V CA, 50/60 Hz
- Saída do transformador (24 V CA): 0,625 A
- Saída da estação (24 V CA): 0,56 A
- Saída Bomba/MV (24 V CA): 0,56 A

Aprovações

CE, cUL

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterirrigation.com/pt/irrigation-product/controllers/eco-logic>
030926